

A GAZDASÁGOS SZÍNES PROFI

Az FS-C1020MFP színes multifunkciós készülék sebessége 20 oldal/perc fekete-fehér és színes üzemmódban is. Kompakt és felhasználó barát, gyors és könnyed hozzáférést biztosít mind a nyomtatási, másolási, szkennelési és a fax funkciókhoz.

Beépített hálózati csatolójával tökéletes választás munkacsoportok részére.

- 20 oldal/perc fekete-fehér és színes
- első nyomat 14 másodpercen belül
- beépített fax
- beépített duplex egység
- beépített 35 lapos dokumentum adagoló
- beépített hálózati csatoló
- 750 lapos papírkapacitás opcionális papírkazettával
- kompakt és felhasználóbarát dizájn



Biztonsági funkció a bizalmas dokumentumok nyomtatásához: csak a kezelőpanelen megadott jelszó után indul a nyomtatás.

Az innovatív dizájn könnyen kezelhetővé teszi a készüléket. Egyszerűsített felső tonercsere.



FS-C1020MFP

A4 SZÍNES MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

Általános jellemzők

Élettartam: 90.000 oldal
Max. havi terhelés: 10.000 oldal

Technológia
színes lézer

Sebesség
20 oldal/perc A4, fekete-fehér és színes

Felbontás
600 dpi (másolás/nyomatás), 1.200×600 dpi, 2.400×600 dpi (nyomatás)

Memória
beépített 128 MB, 256 MB opcionális (1 DIMM foglalat)

Felfűtési idő
max. 48 másodperc bekapcsolástól

Méret (Szél. × Mély. × Mag.)
420×493×476 mm

Súly
kb. 30 kg

Tápellátás
220/240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás
Max. fogyasztás: 1.300 W
Alvó mód: 25 W

Zajszint
készenlét: 34 dB(A)
másolás/nyomatás: 58 dB(A)

Papirkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás

250 lapos univerzális papírkazetta, 60–160 g/m²;
90×148–216×356 mm;
1 lapos kézi adagoló tálca, 60–160 g/m²;
500 lapos opcionális papírkazetta, 60–105 g/m²;
Maximális kapacitás opciókkal: 751 lap

Duplex egység

támogatott papírtípusok: 60–90 g/m²

Dokumentum adagoló

35 lap, 52–105 g/m², szélesség: 140–216 mm, hosszúság:
140–356 mm

Kimeneti kapacitás

150 lap

Nyomatási jellemzők

CPU
ARM/400 MHz

Standard csatlók
USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX

Első nyomat
14 másodperc

Operációs rendszer

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008,
Mac OS X 10.2.8 vagy újabb

Emulációk

PostScript®3™
PCL 6/5c

Karakterkészletek

80 körvonalas karakterkészlet minden emulációban

Nyomatási funkciók

simítás, szürkeárnyaltos nyomatás, duplex nyomatás,
szortírozás, festéktakarékos üzemmód, automatikus emulá-
ció váltás, papírtípus választás, egybenyomatás, jelszavas
nyomatás

Másolási jellemzők

Legnagyobb formátum

A4

Folyamatos másolás

1–99

Zoom tartomány

25–400 % 1%-os léptékekkel

Első másolat

Max. 30 másodperc

Képjavítás

szöveg + fotó, szöveg, fotó

Digitális funkciók

egybenmásolás, duplex másolás, elektronikus szortírozás,
papírelakadás hibátörés, kártyamásolás

Szkennelési jellemzők

Beolvasási sebesség

fekete-fehér: max. 5 másodperc
színes: max. 10 másodperc

Beolvasási felbontás

1.200×1.200 dpi

Legnagyobb formátum

A4

Eredeti felismerés

szöveg, fotó, szöveg + fotó, OCR

Csatlakozók

10/100 Base-TX, USB 2.0

Hálózati protokoll

TCP/IP, IPP

Operációs rendszer

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008,
Mac OS X 10.2.8 vagy újabb

Támogatott formátumok

TIFF (csak fekete-fehér), PDF, JPEG (csak színes)

Funkciók

szennelés e-mailben, FTP-re, SMB-re, TWAIN

Fax jellemzők

Kompatibilitás

ITU-T Super G3

Modem sebesség

Max. 33,6 kbps

Átviteli sebesség

max. 4 másodperc

Beolvasási sebesség

max. 5 másodperc

Beolvasási felbontás

Alapértelmezett: 200×100 dpi
Finom: 200×200 dpi

Legnagyobb formátum

A4, folio

Tömörítési eljárás

MMR, MR, MH

Memóriában tárolható dokumentumok

max. 100 oldal

Címjegyzék

50 bejegyzés

Gyorsgombos tárcsázás

20 szám

Fax funkciók

vonali monitor, tone üzemmód, szünet, vonali tartás, fax/tel.
választás, fax/tel. automatikus átkapcsolás, üzenetrögzítő
(TAD), vonali választás, újraküldés, külső telefon csatlá-
koztatás, szekvenciális adás szórás, hibajavítás (ECM),
manuális fogadás, fogadás memóriába, pc-fax (csak
küldés, csak Windows alatt), információ a küldő félről
(TTI), oldalszámozás, riportok, gyorsgombos tárcsázás,
rövidített tárcsázás

Opciók

PF-110 papírkazetta

500 lap, 60–105 g/m², A4

Memória

256 MB (1 DIMM foglalat)

Kellékek/karbantartás

Starter toner

1.000 oldal (ISO/IEC 19798 szerint)

TK-150K

fekete toner (6.500 oldal - ISO/IEC 19798 szerint)

TK-150C, TK-150M, TK-150Y

cián, bíbor, sárga toner (6.000 oldal - ISO/IEC 19798
szerint)

Garancia

1 év vagy 50.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik)



Az Ön KYOCERA partnere:



Az illusztráció opciókat tartalmaz.

KYOCERA MITA Europe B.V. www.kyoceramita-europe.com
KYOCERA MITA Corporation www.kyoceramita.com
GLOBAL-UNION Irodatechnika Kft. www.kyocera.hu, www.globalunion.hu

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.
A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

