

EGY KOMPAKT, IGAZÁN HATÉKONY MULTIFUNKCIÓS

KÉSZÜLÉKET KERES?

A KYOCERA egyedülálló ECOSYS technológiájával ezt az új multifunkciós készüléket megnövelt élettartammal és még nagyobb megbízhatósággal terveztük, emellett csökkentettük a környezeti terhelést és a nyomtatási költséget. Munkacsoportok megbízható társa, érintőkéijelzőről könnyen elérhető magas szintű funkciók - bölcs választás környezetbarát és költségtudatos irodáknak.

- 30 oldal/perc A4
- Első másolat: 9,2 másodpercen belül
- Professzionális nyomtatási, másolási, szkennelési és fax funkciók
- 1.600 lapos papírkapacitás, papírkezelési opciók széles választéka
- Könnyed beüzemelés és kezelés
- Könnyen kezelhető, varázsló jellegű navigáció
- Halk, mint egy asztali nyomtató
- Kompakt, "360° all-round" dizájn, minden irodába illik
- Hosszú élettartamú alkatrészek, példátlan megbízhatóság
- Kategóriájában kivételesen alacsony nyomtatási költség



A testreszabható színes érintőkéijelző gyors és könnyed elérést biztosít a gyakran használt funkciókhoz.

A hosszú élettartamú alkatrészek miatt 300.000 oldal alatt csak a tonert kell cserélnie.



FS-6030MFP

A4/A3 FEKETE-FEHÉR MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ



Hosszú élettartamú alkatrészeivel az ECOSYS készülékek tartósak, csökkentik a költségeket, a karbantartási igényt és a kellékgigényt. A kazettamentes rendszernek köszönhetően csak a tonert kell cserélni rendszeres időközönként. A moduláris kialakítás lehetővé teszi, hogy az igényeinek megfelelő kiépítésű készüléket használja.

Az integrált rendszer szoftver hosszútávú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú komponensei költséget takarítanak meg és kímélik a környezetet.

PRESCRIBE II

A KYOCERA saját vezérlőnyelve, a PRESCRIBE II képes még komplexebb grafikákat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, a nyomtatóba feltöltve. Következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor szükség van rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

A KM NetViewer

A KM NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden KYOCERA ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett bármilyen Windows® PC-ről. Támogatja az SNMP protokollt.

Status Monitor és Command Center

A Status Monitor megmutatja a nyomtató aktuális állapotát, a Command Center pedig olyan beállításokhoz biztosít hozzáférést, melyeket a driver nem tartalmaz (pl. hálózati beállítások, alvó üzemmód beállítása, kezelőpanel zárolása).

USB Host Interface USB flash memóriához

A PDF fájlok közvetlenül nyomtathatók USB Flash memóriáról (pl. pendrive) az USB host adapteren keresztül. A dokumentumok a nyomtató kezelőpaneljén kiválaszthatók. Nincs szükség számítógépre.

Általános jellemzők

Élettartam: 600.000 oldal vagy 5 év
Havi terhelés: max. 100.000, ajánlott: 5.000**
Karbantartási ciklus: 300.000 oldal
Technológia: KYOCERA ECOSYS, Mono Laser
Sebesség: 30 oldal/perc A4
Felbontás: 600×600 dpi (nyomtatás, szkennelés, másolás)
Felfűtési idő: max. 20 másodperc
Első nyomat: max. 8 másodperc
Első másolat: max. 9,2 másodperc (dokumentum adagolóból), max. 7,8 másodperc (üveglapról)
CPU: PowerPC 464 / 800 MHz
Memória: 512 MB beépített, max. 1.536 MB
Méret géptetővel (Sz×H×M): 590×590×586,5 mm
Méret dokumentum adagolóval (Sz×H×M): 590×590×694 mm
Súly géptetővel: kb. 46,5 kg
Súly dokumentum adagolóval: kb. 52,2 kg
Tápellátás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás:

Nyomtatás: 570 Watt
Másolás: 570 Watt
Készenlét: 119 Watt
Alvó: 1,0 Watt

Zajszint (ISO 7779/ISO 9296)

Készenlét: 26,4 dB(A)
Másolás/nyomtatás: 46,4 dB(A)

Tanúsítványok:

GS, TÜV, CE
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készül.

Felhasználói kódok:

100 kód

Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemi körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás: 100 lapos kézi adagoló tálca, 45–256 g/m² (52–163 g/m² az A4/Letter-nél nagyobb méretnél), A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, borítékok, egyéni (98×148 - 297×432 mm)

500 lapos univerzális papírkazetta, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 1.600 lap

Duplex: 60–163 g/m²

Dokumentum adagoló: 50 lapos, simplex scan 45–160 g/m², duplex scan 50–120 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (140×182 - 297×432 mm)

Kimeneti kapacitás: max. 300 lap; 250 lap (fő tálca) plusz 50 lap (feladat szétválasztó tálca)

Nyomtatási jellemzők

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript® 3 kompatibilis), XPS közvetlen nyomtatás, PDF közvetlen nyomtatás

Csatolók: USB 2.0 (High-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1.000Base-TX, foglalat az opcionális nyomtató szervernek, foglalat az opcionális memóriának

Az Ön KYOCERA partnere:

Operációs rendszerek: összes jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X 10.2 vagy újabb, UNIX, LINUX

Karakterkészletek/vonalkódok: 93 körvonalas (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), OCR: OCR-A, OCR-A kana, OCR-B, OCR-B kana, OCR-kana bitmap karakterkészlet,

45 egydimenziós vonalkód, egy kétdimenziós vonalkód (PDF 417)

Funkciók: titkosított PDF közvetlen nyomtatás, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en, IPsec, SNMPv3

Másolási jellemzők

Legnagyobb formátum: A3/Ledger

Folyamatos másolás: 1–999

Zoom tartomány: 25–400% (1%-os lépték)

Beállított nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás

Fényerő állítás: Auto, kézi: 7 lépésben

Képjavitás: szöveg, fotó, szöveg+fotó, grafika/térkép, másolás/nyomat

Funkciók: egyszer olvas-többször nyomtat, szortírozás, 2 az 1-re, 4 az 1-re, feladat fenntartás, elsőbbségi nyomtatás, program, auto duplex másolás, szétválasztás, folyamatos beolvasás, automatikus kazettaváltás (PF-470 vagy PF-471 szükséges), kifutó törlés

Szkennelési jellemzők

Szkennelési módok: szkennelés e-mailbe, FTP-re, PC-re, USB Host-ra, TWAIN, WSD

Csatoló: Fast Ethernet 10/100/1000Base TX, USB Host 2.0

Sebesség: 40 kép/perc (300 dpi, A4, fekete-fehér), 20 kép/perc (300 dpi, A4 színes)

Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi (256 szürkeárnyalat színként)

Legnagyobb formátum: A3, Ledger

Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR

Fájl típusok: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Tömörítési eljárás: MMR / JPEG

Funkciók: beépített címjegyzés, titkosított adatátvitel, küldés több helyre egyszerre (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomtatás)

Fax jellemzők

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebesség: max. 33,6 kbps

Átviteli sebesség: max. 3 másodperc

Beolvasási sebesség: 2,0 másodperc (Gyors beolvasás, Bitmap)

Címjegyzék: 200 bejegyzés

Csatoló: Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, Telephone interface

Felbontás:

Normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm

Finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm

Szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm

Ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm

Féltónus

Legnagyobb formátum: A3, Ledger

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Fogadás memóriába: 700 oldal

Funkciók: hálózati fax, duplex küldés és fogadás, titkosított küldés és fogadás, küldés és fogadás lekéréssel (polling), szórt adás (broadcast)

Opciók

Papírkezelés

PF-470 papírkazetta: 500 lap; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (98×148 - 297×432 mm)

PF-471 papírkazetta: 1.000 lap (2×500); 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (98×148 - 297×432 mm)

DF-470 dokumentum finisher (AK-470 szükséges): max. 500 lap 52–256 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (98×148 - 297×432 mm)

AK-470 Bridge Unit: csatoló egység DF-470 finisherhez

Memória bővítés

MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

CF* kártya: CF-4 (4 GB) űrlapok nyomtatásához, karakterek, logók, makrók tárolásához

Csatolók

Fax System (U): fax kártya

IB-50: Gigabit Ethernet hálózati kártya

Egyéb

USB flash memória: PDF, XPS, TIFF, JPEG fájlok közvetlen nyomtatásának támogatása USB Host csatolón

UG-33: ThinPrint támogatás

CB-470 gépasztal: magas fa asztal tárolóhellyel, görgőkkel

CB-471 gépasztal: alacsony fa asztal (csak PF-470 vagy PF-471 papírkazettával együtt használható)

CB-472 gépasztal: magas fém asztal tárolóhellyel, görgőkkel

CB-473 gépasztal: alacsony fém asztal (csak PF-470 vagy PF-471 papírkazettával együtt használható)

Kellékek, karbantartás

Starter toner: 3.000 oldal (ISO/IEC 19752 szerint)

TK-475: microfine toner, 15.000 A4 oldal (ISO/IEC 19752 szerint)

MK-475: maintenance kit, 300.000 oldal

MK-470: maintenance kit a dokumentum adagolóhoz, 300.000 oldal

Garancia

1 év vagy 300.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a készülék a gyártói előírásoknak megfelelően lett használva és karbantartva.



Az illusztráció opciókat tartalmaz.

KYOCERA MITA Europe B.V. - www.kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA Corporation - www.kyoceramita.com

* A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibáért.

A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden egyéb márka vagy terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

** 60 havi használatot feltételezve.

