

A PROFI BELÉPŐ SZINTŰ SZÍNES

Az FS-C5100DN készülékkel a színes nyomtatást bármely iroda megengedheti magának. Ez a nagyszerű irodai nyomtató nem csak a kiváló színes minőség miatt meggyőző, hanem a rendkívüli megbízhatóság és az alacsony lapköltség miatt is. Az F.A. Porsche dizájn mellett a felszereltsége is lenyűgöző kategóriájában: duplex egység, hálózati csatoló, 150 lapos kézi adagoló, melyek mind garantálják a rugalmasságot a munkában.

- 21 oldal/perc A4 színes és fekete-fehér
- lézeres képalkotás
- beépített duplex egység
- 150 lapos kézi adagoló tálca
- 250 lapos univerzális papírkazetta, A6 formátum támogatása
- USB és hálózati csatoló
- F.A. Porsche dizájn
- kategóriájában kivételesen alacsony nyomtatási költség

Kivételesen nagy, 150 lapos kézi adagoló tálca.



Óvja környezetét és pénztárcáját a kétoldalas nyomtatással.



FS-C5100DN

A4 SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ

ECOSYS® Hosszú élettartamú alkatrészeivel az ECOSYS készülékek tartósak, csökkentik a költségeket, a karbantartási igényt és a kellékigényt. A kazettamentes rendszernek köszönhetően csak a tonert kell cserélni rendszeres időközönként. A moduláris kialakítás lehetővé teszi, hogy az igényeinek megfelelő kiépítésű készüléket használja.

Az integrált rendszer szoftver hosszútávú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú komponensei költséget takarítanak meg és kímélik a környezetet.

PRESCRIBE IIC

A KYOCERA saját vezérlőnyelve, a PRESCRIBE IIC képes még komplexebb grafikákat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, a nyomtatóba feltöltve. Következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor szükség van rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

KM NetViewer

A KM NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden KYOCERA ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett bármilyen Windows® PC-ről. Támogatja az SNMP protokollt.

Status Monitor és Command Center

A Status Monitor megmutatja a nyomtató aktuális állapotát, a Command Center pedig olyan beállításokhoz biztosít hozzáférést, melyeket a driver nem tartalmaz (pl. hálózati beállítások, alvó üzemmód beállítása, kezelőpanel zárolása).

USB Host adapter

A PDF fájlok közvetlenül nyomtathatók USB Flash memóriáról (pl. pendrive) az USB host adapteren keresztül. A dokumentumok a nyomtató kezelőpaneljén kiválaszthatóak. Nincs szükség számítógépre.

Általános jellemzők

Élettartam:

100.000 oldal vagy 5 év

Havi terhelés:

max. 50.000 oldal

Karbantartási ciklus:

nincs

Technológia:

KYOCERA ECOSYS színes lézer

Sebesség:

21 oldal/perc A4 színes és fekete-fehér

Felbontás:

600×600 dpi, Multi-Bit technológia

Felfűtési idő:

max. 44 másodperc bekapcsolástól

Első oldal:

max. 10,5 másodperc fekete-fehér

max. 12 másodperc színes

Méret (Szél. × Mély. × Mag.):

345×518×455 mm

Súly:

kb. 28 kg (készülék)

Tápellátás:

220/240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás:

nyomtatás: 405 W

készenlét: 69 W

energia takarékos (Ecopower): 7 W

Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296):

nyomtatás: 53 dB(A)

készenlét: 36 dB(A)

Tanúsítványok:

GS, TÜV, CE

A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001

környezeti előírásoknak megfelelően készült.

RoHS kompatibilis

Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás:

150 lapos kézi adagoló tálcá: 60–220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal,

Egyéni (70×138–216×356 mm)

250 lapos univerzális papírkazetta: 60–120 g/m²;

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal,

Egyéni (105×148–216×356 mm)

Maximális kapacitás opciókkal: 1.400 lap

Duplex egység:

Támogatott papírtípusok: A4, A5, B5, Letter, Legal,

Egyéni (140×210–216×356 mm), 60–120 g/m²

Kimeneti kapacitás:

250 lap

Vezérlés

CPU:

PowerPC 440/533 MHz

Memória:

256 MB RAM (1 GB-ra bővíthető opcionálisan)

Standard csatlók:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host adapter, hálózati csatló

(10/100BaseTX), foglalat a belső nyomtató szervernek,

CompactFlash® kártya foglalat

Vezérlőnyelv:

Prescribe IIC

Emulációk:

PCL6, PCL5c, KPD1 3 (PostScript 3 kompatibilis), XPS Direct

Print, automatikus emuláció érzékelés

Operációs rendszer:

Összes jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X

10.2 vagy újabb, UNIX, LINUX

Karakterkészletek, vonalkódok:

93 PCL/PostScript, 8 Windows Vista, 1 bitmap karakter-

készlet, 45 egydimenziós vonalkód (EAN8, EAN13, EAN128)

automatikus checksum generálással, 1 kétdimenziós

vonalkód (PDF-417) PRESCRIBE alatt.

PCL és további vonalkódok (opcionális)

Felhasználói kódok:

100

Opciók

PF-500 papírkazetta:

max. 500 lap; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Egyéni (148×210–216×356 mm)

PF-510 papírkazetta (páramentesítővel):

max. 500 lap; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Egyéni (148×210–216×356 mm)

Memória bővítés:

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1 GB

CompactFlash® kártya:

1 foglalat (max. 4 GB) űrlapok nyomtatásához,

karakterkészletek, logók, makrók tárolására

USB Flash memória:

PDF közvetlen nyomtatás támogatása USB Host adapteren

Opcionális csatlók

PS159: vezeték nélküli hálózat (802.11b/g)

PS1109 (Gigabit): 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 (optikai): 100BaseSX (SC)

PS1129 (optikai, Gigabit): 1000BaseSX (SC)

Egyéb

CB-500 gépszal

Kellékek, karbantartás

Starter toner:

Fekete: 2.500 oldal (ISO/IEC 19798 szerint)

Cián, bíbor, sárga: 2.000 oldal (ISO/IEC 19798 szerint)

TK-540K:

Fekete Microfine toner (5.000 oldal - ISO/IEC 19798

szerint)

TK-540C, TK-540M, TK-540Y:

cián, bíbor, sárga Microfine toner (4.000 oldal - ISO/IEC

19798 szerint)

Garancia

2 év vagy 100.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik).



KYOCERA MITA Europe B.V. www.kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA Corporation www.kyoceramita.com

GLOBAL-UNION Irodatechnikai Kft. www.kyocera.hu www.globalunion.hu

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.

A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.