

FS-920

► print ► copy ► scan ► fax

A HATÉKONY ASZTALI NYOMTATÓ, LEHELETNYI ELEGANCIÁVAL



- 18 lap per perc, 1200 dpi felbontásban
- 250-lapos zárt lapadagoló rendszer
- Egyszerű USB és párhuzamos csatlakozó
- 6 emuláció (pl: PS 3, PCL 6) és PRESCRIBE IIe
- Alacsony zajszint, 49 dB (A)
- Stílusos és megbízható, F.A. Porsche formatervezés
- Hosszú élettartamú alkatrészek, melyek kategóriájának legalacsonyabb lapköltségét eredményezik

Ha Önnek egy erős, kicsi és halk asztali nyomtatóra van szüksége, akkor a Kyocera az ideális választás a professzionális és nagyteljesítményű technológiájával. A Kyocera saját vezérlőnyelvre, a PRESCRIBE mellett az FS-920 tartalmazza a PCL 6 és PostScript 3 emulációkat is, miáltal támogatja a Windows környezet mellett a Linux és Apple munkaaállomásokat is, valamint jobb minőségű grafikai nyomtatást tesz lehetővé. A 266 MHz-es processzor hatékony és gyors adatfeldolgozást tesz lehetővé, így időt takaríthat meg a nagyobb terjedelmű dokumentumok nyomtatásakor - mi több, az FS-920 tartós alkatrészeinek köszönhetően lehetővé teszi, hogy hosszú távra tervezhessen vele.

FS-920

Professzionális Fekete-Fehér A4 asztali nyomtató

ECOSYS technológia a kivételesen tartós alkatrészekben alapszik. Az FS-920 dob, developer és fuser egységét 100,000 oldalra tervezték. Annak a ténynek a következtében hogy a tonerpor az egyetlen fogyóeszköz, az ECOSYS nyomtatók kategóriájukon belül a legalacsonyabb lapköltséggel üzemeltethetők, illetve kiemelkedően környezetbarátok.

ÁLTALÁNOS

Technológia: Kyocera ECOSYS, Lézer
Motor sebesség: Max 18 A4 lap/perc
Felbontás: 1200 dpi
Első nyomtatás: 11 másodperc
Bemelegedési idő: 16 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: Maximum havi 15,000 oldal
Átlagos havi 2,000 oldal
Áramforrás: AC 220/240 V 50/60 Hz
Energiafogyasztás: Nyomtatás: 315 W, Készenlét: 8 W, Energiatakarékos (ECOpower): 4.8 W
Zajszint (ISO 7779): Nyomtatás: 49 dB(A), Készenlét: 28 dB(A), Energiatakarékos (ECOpower): mérhetetlenül alacsony
Méret (Sz x H x M): 380 x 390 x 245 mm
Súly: 9.2 kg (Tonerrel 9.5 kg)
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PTS
Ezek a nyomtatók az ISO 9001-es előírásoknak, és az ISO 14001-es környezetvédelmi irányvonalaknak megfelelően készülnek.

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírral értendő, amelynek a vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük, hogy a Kyocera Mita által javasolt papírt használja, normál üzemeltetési körülmények között.

Bemeneti kapacitás: Univerzális lapadagoló: 250 lap, 60–105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm), Folio, Oficio 2
Kézi lapadagoló: 1 lap, 60–163 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm to 216 x 356 mm), Folio, Oficio 2
Kimeneti kapacitás: 100 lap, szöveggel lefelé

VEZÉRLÉS

Processzor: Power PC 405/266 MHz
Memória: 32 MB + ECOMemória, Maximum 288 MB 1 DIMM foglalásban
Emuláció: PCL 6/PCL 5e incl. P.J.L., KPD.L 3 (PostScript 3 kompatibilitás), Automatikus Emuláció Érzékelővel (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészlet: 80 körvonalas karakterkészlet, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód, PDF-417 kétdimenziós vonalkód
Letölthető karakterkészlet: Kyocera, PCL + TrueType format
Type 1 + 3 forma
Nyomtatási funkciók: Kézi kétoldalas nyomtatás a vezérlőprogram segítségével

Rendszer

Az FS-920 USB és párhuzamos porttal van felszerelve.

PRESCRIBE IIe

A Kyocera saját vezérlőnyelvére, a PRESCRIBE IIe, képes komplex grafikákat, logókat is kezelni.

Karakterkészlet és vonalkód

A 80 mérhetően jó minőségű PostScript karakterkészlet nagy rugalmasságot nyújt minden alkalmazáshoz. Összességében 45 integrált vonalkód, melyeket a készülék automatikusan nyomtat a kívánt méretben, a megfelelő helyre.

KM-NET for Client

A nyomtató beállításai láthatóak és ellenőrizhetők Személyi számítógépről. A KM-NET for Client egyszerűvé teszi hogy a felhasználók ellenőrizzék és beállítsák a nyomtatót a megfelelő követelmények szerint.

CompactFlash® kártya

A CompactFlash® kártya elegendő helyet biztosít a karakterkészletek, logók, űrlapok, aláírások, PRESCRIBE makrók tárolására.

CSATOLÓ

Csatoló: Nagy sebességű párhuzamos (IEEE 1284) és USB 2.0 csatlakozó
Multiple Interface Connection (MIC): Lehetővé teszi több PC csatlakoztatását a nyomtatóra, hálózati csatoló használata nélkül. Minden egyes (nem hálózati) csatoló rendelkezik egy saját virtuális nyomtatóval, ezáltal a dokumentumok nem keverednek össze.

OPCIÓK

Memória: Nyomtató memória: 1 DIMM foglalat 16, 32, 64, 128 vagy 256 MB-nak
CompactFlash® kártya: 1 foglalat (max 256 MB) űrlapok, karakterkészletek, logók és makrók tárolására
Hálózati csatoló: IB-100 külső Ethernet nyomtató szerver: 10Base-T/100Base-TX

FOGYÓESZKÖZ

TK-110 Toner: Mikroszemcsés toner: ISO/IEC 19752 szabvány szerinti kapacitással. Élettartam (FF oldal): 6000.
TK-110E Toner: Mikroszemcsés toner: ISO/IEC 19752 szabvány szerinti kapacitással. Élettartam (FF oldal): 2000.

Kezdő toner kapacitása 3,000 oldal (ISO/IEC 19752)

ECOSYS GARANCIA

A készülékre 2 év garancia alapértelmezésben. A dobra és a developerre a Kyocera Mita 3 évig, vagy 100,000 oldalig vállal garanciát (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.



FS-920 megfelel az igényeinek:

1-lapos kézi adagoló

250-lapos zárt lapadagoló,
külső lapmérővel



Az Ön Kyocera viszonteladója: