

## A SZÍNEK ÖNNEK DOLGOZNAK

- 25 oldal/perc monokróm nyomtatás és másolás,  
20 oldal/perc színes nyomtatás és másolás
- beépített duplex
- hálózati nyomtatás, színes szkennelés
- beépített 768 MB másolási memória, 40 GB merevlemez
- beépített 256 MB nyomtató memória (1 GB-ig bővíthető)
- hosszú élettartamú alkatrészek a kiváló megbízhatóságért

Ez az új multifunkciós készülék magas minőségű nyomtatokat és magas termelékenységet kínál egyszerre. Megbízható, könnyen kezelhető, több feladatot is képes egyidőben futtatni, így biztosítva a határidők betartását.

Gyors felfűtési idővel és az opciók széles skálájával rendelkezik.

A legjobb szkennelési és másolási eredmények érdekében a Terület Elválasztásos Feldolgozás a szöveget és a képeket külön eljárással kezeli.



A professzionálisabb munkavégzés érdekében bővíthető 1.000 lapos finisherrel.



# KM-C2520

## A3-AS SZÍNES MULTIFUNKCIÓS MÁSOLÓGÉP

A KM-C2520 rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek biztosítják a hatékony és megbízható üzemeltetést az elfoglalt irodai környezetben.

A KM-C2520 hatékony termelékenységet biztosít, maximalizálja az üzemidőt, miközben minimális hatással van a környezetre.

### ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

**Technológia:** Kyocera színes lézer  
**Sebesség:** max. 25/13 oldal/perc (A4/A3) fekete-fehér, max. 20/10 oldal/perc (A4/A3) színes üzemmódban  
**Felbontás:** 600×600 dpi multi bit technológia (9.600 dpi-s szint×600 dpi)  
**Első másolat:** legfeljebb 5,9 másodperc fekete-fehér, legfeljebb 7,9 másodperc színes üzemmódban  
**Felfutási idő:** legfeljebb 45 másodperc  
**Terhelhetőség:** max. 85.000 oldal/hó  
**Tápellátás:** AC 220 V ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz  
**Fogyasztás:** nyomtatás: 700 W, készenlét: 230 W, energiatakarékos (ECOpower): 17 W  
**Zajszint (ISO 7779):** nem mérhető  
**energiatakarékos (ECOpower):** nem mérhető  
**Méreték (Szél. × Mély. × Mag.):** 605×660×745 mm  
**Súly:** kb. 98 kg  
**Tanúsítványok:** TÜV/GS, CE, PTS  
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.

### PÁPIRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m<sup>2</sup> súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használni.

**Bemeneti kapacitás:** 2×500 lapos univerzális papírkazetta (60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Letter, Legal, egyéni: A4 méret felett 250 lapig) 100 lapos kézi adagoló tálcá (60-220g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Folio, borítékok) Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 4.100 lap  
**Beépített duplex egység:** A3-A5, 60-105 g/m<sup>2</sup>  
**Kimeneti kapacitás:** 250 lap

### MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

**Legnagyobb formátum:** A3  
**Folyamatos másolás:** 1-999  
**Memória:** beépített 768 MB (max. 768 MB) + 40 GB merevlemez  
**Zoom tartomány:** 25-400%-ig 1%-os léptékkel  
**Beállított nagyítási arányok:** 5 kicsinyítés / 5 nagyítás  
**Digitális funkciók:** automatikus színkiválasztás, automatikus papírforrás váltás, automatikus papírkiválasztás, automatikus nagyítás, energiatakarékos üzemmód, megszakításos másolás, egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, másolat elforgatása, fűzetkészítés, egybemásolás, oldalszámozás, fedlap mód, inverz másolat, tükrözés, poszter mód, kerettörítés, fólia (OHP) mód, másolat ismétlés  
**Fényerő beállítás:** automatikus, kézi: 7 vagy 13 lépésben  
**Képjavitás:** szöveg, vegyes, nyomat, fotó, térkép, színegyensúly állítás, színátmenet állítás, színbeállítás gyorsgombokkal

Az Ön Kyocera partnere:

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands  
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan

KM-C2520 - Magyar - 870MT8DSH2520. A Kyocera nem vállal felelősséget a fenti adatokban előforduló hibákért. A fenti adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

### NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

**Processzor:** PowerPC 750FL / 600MHz  
**Memória:** beépített 256 MB (max. 1 GB) + 40 GB merevlemez (HD-5)  
**Emulációk:** PCL 6/PCL 5e/PCL 5c, KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), KC-GL (HP-GL7550A)  
**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE IIe  
**Karakterkészletek:** 80 körvonalas (PCL6), 136 PostScript KPDL 3, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)  
**Funkciók:** eMPS – gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, PDF közvetlen nyomtatás

### CSATOLÓK

**Beépített csatolók:** nagysebességű kétirányú párhuzamos (IEEE 1284), USB 2.0 (nagysebességű), gyors Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, 2 KUIO-LV foglalat  
**Multiple interface connection (MIC):** Egyidejű adatátvitelt tesz lehetővé legfeljebb négy csatolón keresztül, minden csatolóhoz saját virtuális nyomtató tartozik.

### SZKENNELÉSI JELLEMZŐK

**Funkciók:** küldés PC-re, küldés e-mailben, küldés FTP-re, hálózati TWAIN  
**Beolvasási sebesség:** 32 oldal/perc (600 dpi/A4)  
**Felbontás:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 szürke árnyalat)  
**Legnagyobb formátum:** A3  
**Eredeti felismerés:** szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR  
**Csatoló:** 10Base-T/100Base-TX  
**Hálózati protokoll:** TCP/IP  
**Támogatott formátumok:** színes: PDF, JPEG, TIFF monokróm: PDF, TIFF  
**Tömörítési eljárás:** fekete-fehér: G4 (MMR), színes: JPEG  
**Mellékelt szoftverek:** DB-Assistant, Scanner file utility, Address book, Address editor, TWAIN Source, PaperPort Deluxe 9.0  
**Platform:** Windows® 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server 2003

### FAX JELLEMZŐK (OPCIÓN)

**Kompatibilitás:** ITU-T Super G3  
**Modem sebesség:** max. 33.6 kbps  
**Átviteli sebesség:** legfeljebb 2 másodperc (JBIG)  
**Beolvasási sebesség:** 1 másodperc  
**SBeolvasási felbontás:** normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm, finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm, szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm, ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm (memória-bővítéssel), feltónuse  
**Legnagyobb formátum:** A3  
**Tömörítési eljárás:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Memória:** beépített 4 MB, max. 32 MB  
**Funkciók:** hálózati fax, elforgatott küldés, kétoldalas fogadás, több oldal egy lapra, postafiók, távdiagnosztika

### OPCIÓK

Fax kártya (N)

**Papírkezelés**  
**DP-710 dokumentum adagoló:** kétoldalas dokumentum adagoló, 100 lap, 35-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio (ADF)  
100 lap, 50-120 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio (RADF)  
**PF-710 papírkazetta:** 2×500 lap, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio  
**PF-750 papírkazetta:** max. 3.000 lap, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter  
**DF-710 dokumentum finisher + AK-710\*:\*:** fő tálcá: max. 3.000 lap A4 vagy 1.500 lap A3, 60-200 g/m<sup>2</sup>, A3-B5, bal melléktálcá: max. 200 lap A4 vagy 100 lap A3/B4, 45-200g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, jobb melléktálcá: max. 50 lap A4, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A4-A6R, tűzés: max. 50 lap A4 vagy 30 lap A3, 3 pozícióban  
**DF-730 dokumentum finisher\*:** max. 1.000 lap A4 vagy 500 lap A3/B4, 64-128 g/m<sup>2</sup>, A3-B5, tűzés: max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3/B4, 1 pozícióban

**PH-5C lyukasztó egység (DF-710-hez):**

A3-A5R, 45-200 g/m<sup>2</sup>, 2/4 lyuk  
**MT-710 multi tálcá (DF-710-hez):** 7 tálcá, 60-80 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, 7×100 lap A4 vagy 50 lap A3/B4  
**BF-710 fűzetkészítő egység (DF-710-hez):** max. 64 oldal (16 lap) fűzethajtás és tűzés, 60-90 g/m<sup>2</sup>, fedlap 60-200 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
**JS-710 feladat szétválasztó:** 100 lap (belső tálcá) 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R

\*1 Az AK-700 adapter kit szükséges a DF-710 dokumentum finisher illesztéséhez.

\*2 A JS-710 feladat szétválasztó szükséges a DF-710/DF-730 dokumentum finisher használatához.

A HD-5 merevlemez vagy RAM-Disk használata ajánlott a finisher összes funkciójának kihasználásához.

### Memória

**Nyomtatási memória**

**DIMM memória:** DDR-SDRAM DIMM (100 pin) :2 foglalat (64, 128, 256, 512 MB), 1 foglalat szabad

**CompactFlash® kártya:** 1 foglalat, úrlapok, karakterkészletek, logók, makrók tárolására

**HD-5 merevlemez:** 40 GB, adattárolásra, úrlapok, karakterkészletek tárolására, stb. + eMPS funkciókhoz, fűzetkészítéshez

**Fax memória**

**MM-13-32:** fax képmemória (28 MB)

### Biztonság

**Data security kit (D):** adatbiztonsági csomag

**UG-31:** PDF bővítmény (magas tömörítés, fájltitkosítás)

### Opcionális csatolók

**IB-21E/IB-23 hálózati kártya:** 10/100Base-TX

**SB-50 hálózati kártya:** 10Base-FL, FibreLink

**SB-60 hálózati kártya:** TokenRing STP/UTP

**SB-70 hálózati kártya:** vezeték nélküli hálózat – IEEE 802.11b

**SB-110FX hálózati kártya:** 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic

**SB-140 hálózati kártya:** 10Base-2/10Base-T/100Base-TX

**SB-80 párhuzamos csatoló:** második párhuzamos csatoló IEEE 1284

**IB-11 soros csatoló:** RS-232C (max. 115.2 kbps)

### Egyéb

**Műanyag géptető (D)**

**CB-700 gépasztal:** fa asztal tárolóhellyel

**CB-710 gépasztal:** fém asztal tárolóhellyel

### KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

**TK-825Y:** sárga mikroszemcsés toner (7.000 oldal-5% lefedettség)

**TK-825M:** bíbor mikroszemcsés toner (7.000 oldal-5% lefedettség)

**TK-825C:** cián mikroszemcsés toner (7.000 oldal-5% lefedettség)

**TK-825K:** fekete mikroszemcsés toner (15.000 oldal-5% lefedettség)

**SH-10 tűzőkapocs:** 3×5.000 (DF-710/BF-710)

**SAX tűzőkapocs:** 3×3.000 (DF-730)

**MK-825A:** maintenance kit (300.000 oldal)

**MK-825B:** maintenance kit (300.000 oldal)



Válassza az igényeinek megfelelő opciót:

Dokumentum adagoló (DP-710)



Papírkazetta (PF-750)

Dokumentum finisher (DF-730)

Az illusztráció opciókat tartalmaz.