

EMELJE A SZÍNES PRODUKTIVITÁST A MAXIMUM SZINTRE

Mikor egy nagy munkacsoportnak maximális termelékenységre van szüksége a megbízhatóság és a könnyű kezelhetőség mellett, akkor jön a képbe a KM-C3232. Az integrált vezérlőszoftver biztosítja a hálózatok közötti harmónikus kompatibilitást és a munkafolyamatok összeidejének csökkentését. Az opciók széles skálájával minden iroda számára testreszabott megoldás valósítható meg.

- 32 oldal/perc monokróm nyomtatás és másolás, 232 oldal/perc színes nyomtatás és másolás
- beépített duplex
- hálózati nyomtatás, színes szkennelés
- beépített 768 MB másolási memória, 40 GB merevlemez
- beépített 256 MB nyomtató memória (1 GB-ig bővíthető)
- hosszú élettartamú alkatrészek a kiváló megbízhatóságért

A PDF tömörítési funkció (opció) segítségével kétszer gyorsabban készíthet, tárolhat és küldhet nagy méretű adatfájlokat.



Az opcionális papírkazettával 4.100 lapos papírkapacitást érhet el, így könnyedén végezhet nagy volumenű nyomtatási munkákat.



KM-C3232

A3-AS SZÍNES MULTIFUNKCIÓS MÁSZOLÓGÉP

A KM-C3232 rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek biztosítják a hatékony és megbízható üzemeltetést az elfoglalt irodai környezetben.

A KM-C3232 hatékony termelékenységet biztosít, maximalizálja az üzemidőt, miközben minimális hatással van a környezetre.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Technológia: Kyocera színes lézer
Sebesség: max. 32/16 oldal/perc (A4/A3) fekete-fehér, max. 32/16 oldal/perc (A4/A3) színes üzemmódban
Felbontás: 600×600 dpi multi bit technológia (9.600 dpi-s szint×600 dpi)
Első másolat: legfeljebb 5,9 másodperc fekete-fehér, legfeljebb 7,9 másodperc színes üzemmódban
Felfutási idő: legfeljebb 45 másodperc
Terhelhetőség: max. 120.000 oldal/hó
Tápellátás: AC 220 V ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz
Fogyasztás: nyomtatás: 920 W, készenlét: 270 W, energiatakarékos (ECOpower): 20 W
Zajszint (ISO 7779): nem mérhető
energiatakarékos (ECOpower): nem mérhető
Méreték (Szél. × Mély. × Mag.): 605×660×745 mm
Súly: kb. 98 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PHS
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.

PÁPIRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használni.

Bemeneti kapacitás: 2×500 lapos univerzális papírkazetta (60-105 g/m², A3-A5R, Letter, Legal, egyéni: A4 méret felett 250 lapig) 100 lapos kézi adagoló tálcá (60-220g/m², A3-A6R, Folio, borítékok) Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 4.100 lap
Beépített duplex egység: A3-A5, 60-105 g/m²
Kimeneti kapacitás: 250 lap

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1-999
Memória: beépített 768 MB (max. 768 MB) + 40 GB merevlemez
Zoom tartomány: 25-400%-ig 1%-os léptékkel
Beállított nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás
Digitális funkciók: automatikus színkiválasztás, automatikus papírforrás váltás, automatikus papírkiválasztás, automatikus nagyítás, energiatakarékos üzemmód, megszakításos másolás, egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, másolat elforgatása, fűzetkészítés, egybemásolás, oldalszámozás, fedlap mód, inverz másolat, tükrözés, poszter mód, keretörítés, fólia (OHP) mód, másolat ismétlés
Fényerő beállítás: automatikus, kézi: 7 vagy 13 lépésben
Képjávitás: szöveg, vegyes, nyomtat, fotó, térkép, színezéysúly állítás, színátmenet állítás, színbeállítás gyorsgombokkal

Az Ön Kyocera partnere:

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan

KM-C3232 - Magyar - 870MT8DSH3232. A Kyocera nem vállal felelősséget a fenti adatokban előforduló hibákért. A fenti adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

Processzor: PowerPC 750FL / 600MHz
Memória: beépített 256 MB (max. 1 GB) + 40 GB merevlemez (HD-5)
Emulációk: PCL 6/PCL 5e/PCL 5c, KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), KC-GL (HP-GL7550A)
Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészletek: 80 körvonalas (PCL6), 136 PostScript KPDL 3, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Funkciók: eMPS – gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, PDF közvetlen nyomtatás

CSATOLÓK

Beépített csatolók: nagysebességű kétirányú párhuzamos (IEEE 1284), USB 2.0 (nagysebességű), gyors Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, 2 KUIO-LV foglalát
Multiple interface connection (MIC): Egyidejű adatátvitelt tesz lehetővé legfeljebb négy csatlón keresztül, minden csatlóhoz saját virtuális nyomtató tartozik.

SZKENNELÉSI JELLEMZŐK

Funkciók: küldés PC-re, küldés e-mailben, küldés FTP-re, hálózati TWAIN
Beolvasási sebesség: 32 oldal/perc (600 dpi/A4)
Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi (256 szürke árnyalat)
Legnagyobb formátum: A3
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Csatoló: 10Base-T/100Base-TX
Hálózati protokoll: TCP/IP
Támogatott formátumok: színes: PDF, JPEG, TIFF monokróm: PDF, TIFF
Tömörítési eljárás: fekete-fehér: G4 (MMR), színes: JPEG
Mellékelt szoftverek: DB-Assistant, Scanner file utility, Address book, Address editor, TWAIN Source, PaperPort Deluxe 9.0
Platform: Windows® 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server 2003

FAX JELLEMZŐK (OPCIÓN)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: max. 33.6 kbps
Átviteli sebesség: legfeljebb 2 másodperc (JBIG)
Beolvasási sebesség: 1 másodperc
SBeolvasási felbontás: normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm, finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm, szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm, ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm (memória-bővítéssel), feltönuze
Legnagyobb formátum: A3
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória: beépített 4 MB, max. 32 MB
Funkciók: hálózati fax, elforgatott küldés, kétoldalas fogadás, több oldal egy lapra, postafiók, távdiagnosztika

OPCIÓK

Fax kártya (N)

Papírkezelés
DP-710 dokumentum adagoló: kétoldalas dokumentum adagoló, 100 lap, 35-160 g/m², A3-A5R, Folio (ADF)
100 lap, 50-120 g/m², A3-A5R, Folio (RADF)
PF-710 papírkazetta: 2×500 lap, 60-105 g/m², A3-A5R, Folio
PF-750 papírkazetta: max. 3.000 lap, 60-105 g/m², A4, B5, Letter
DF-710 dokumentum finisher + AK-710:** fő tálcá: max. 3.000 lap A4 vagy 1.500 lap A3, 60-200 g/m², A3-B5, bal melléktálcá: max. 200 lap A4 vagy 100 lap A3/B4, 45-200g/m², A3-A6R, jobb melléktálcá: max. 50 lap A4, 45-200 g/m², A4-A6R, tűzés: max. 50 lap A4 vagy 30 lap A3, 3 pozícióban
DF-730 dokumentum finisher:** max. 1.000 lap A4 vagy 500 lap A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, tűzés: max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3/B4, 1 pozícióban

PH-5C lyukasztó egység (DF-710-hez):

A3-A5R, 45-200 g/m², 2/4 lyuk
MT-710 multi tálcá (DF-710-hez): 7 tálcá, 60-80 g/m², A3-A5R, 7×100 lap A4 vagy 50 lap A3/B4
BF-710 fűzetkészítő egység (DF-710-hez): max. 64 oldal (16 lap) fűzethajtás és tűzés, 60-90 g/m², fedlap 60-200 g/m², A3, B4, A4R
JS-710 feladat szétválasztó: 100 lap (belső tálcá) 60-105 g/m², A3-A5R

*1 Az AK-700 adapter kit szükséges a DF-710 dokumentum finisher illesztéséhez.

**2 A JS-710 feladat szétválasztó szükséges a DF-710/DF-730 dokumentum finisher használatához.

A HD-5 merevlemez vagy RAM-Disk használata ajánlott a finisher összes funkciójának kihasználásához.

Memória

Nyomtatási memória
DIMM memória: DDR-SDRAM DIMM (100 pin) :2 foglalát (64, 128, 256, 512 MB), 1 foglalát szabad
CompactFlash® kártya: 1 foglalát, úrlapok, karakterkészletek, logók, makrók tárolására
HD-5 merevlemez: 40 GB, adattárolásra, úrlapok, karakterkészletek tárolására, stb. + eMPS funkciókhoz, fűzetkészítéshez
Fax memória
MM-13-32: fax képmemória (28 MB)

Biztonság

Data security kit (D): adatbiztonsági csomag
UG-31: PDF bővítmény (magas tömörítés, fájltitkosítás)

Opcionális csatolók

IB-21E/IB-23 hálózati kártya: 10/100Base-TX
SB-50 hálózati kártya: 10Base-FL, FibreLink
SB-60 hálózati kártya: TokenRing STP/UTP
SB-70 hálózati kártya: vezeték nélküli hálózat – IEEE 802.11b
SB-110FX hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
SB-140 hálózati kártya: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX
SB-80 párhuzamos csatoló: második párhuzamos csatoló IEEE 1284
IB-11 soros csatoló: RS-232C (max. 115.2 kbps)

Egyéb

Műanyag géptető (D)
CB-700 gépasztal: fa asztal tárolóhellyel
CB-710 gépasztal: fém asztal tárolóhellyel

KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

TK-825Y: sárga mikroszemcsés toner (7.000 oldal-5% lefedettség)
TK-825M: bíbor mikroszemcsés toner (7.000 oldal-5% lefedettség)
TK-825C: cián mikroszemcsés toner (7.000 oldal-5% lefedettség)
TK-825K: fekete mikroszemcsés toner (15.000 oldal-5% lefedettség)
SH-10 tűzőkapocs: 3×5.000 (DF-710/BF-710)
SAX tűzőkapocs: 3×3.000 (DF-730)

MK-825A: maintenance kit (300.000 oldal)
MK-825B: maintenance kit (300.000 oldal)



Válassza az igényeinek megfelelő opciót:

Multi tálcá (MT-710)

Lyukasztó egység (PH-5C)

Dokumentum finisher (DF-710)

Fűzetkészítő egység (BF-710)



Papírkazetta (PF-750)

Az illusztráció opciókat tartalmaz.

